



KOTIMAINEN

**WALLE**

**13S**

### Tietoa

Walle 13S on tarkoitettu sähköautojen hidaslataukseen ja polttomoottoriautojen lämmitykseen.

Walle 13S soveltuu käytettäväksi taloyhtiöissä, pysäköintihalleissa, parkkialueissa sekä henkilökunnan autojen parkkipaikoilla. eParking-järjestelmällä laskutus ja käyttäjätunnistautuminen onnistuu helposti.

Laitteen käytön aloittaminen tapahtuu eParking puhelinsovelluksen avulla.

Walle 13S on helposti päivitettävissä Walle 64T sekä Walle 66 latausasemaan. Latausasemat käyttävät samaa asennuspohjaa ja pikaliitintä.



Tekniset tiedot:

### Walle 13S

Mitat (mm) .....	236–341 (putkilaipalla) x 270 x 185
Latausteho .....	3,6 kW
Latausvirta .....	16 A
Vaiheet .....	1
Latausliittimien määrä .....	2
Latausliitäntä .....	suko
Paino .....	6,8 kg
IP-luokitus .....	IP44
Iskunkestävyys .....	IK10
Kotelon materiaali .....	Teräs/RST
Asennustapa .....	Pylväs tai seinä
Laitteen vikavirtasuojat .....	AC 30 mA
Yhteys .....	eTolppa Gateway
Käyttö- ja säilytyslämpötila ....	-30...+40 °C

### Varusteet

- Kaksi maadoitettua pistorasiaa
- Kaksi MID-hyväksyttyä kWh-mittaria
- Kaksi 16 A/30 mA johdonsuoja/vikavirtayhdistelmää Yhdistettävissä eParking laskutusjärjestelmään Pylväs- tai seinäasennus
- Väri vaihtoehdot: Valkoinen, musta