



KOTIMAINEN

**WALLE**

**64**

### Tietoa

Walle 64 on taloyhtiöasennuksiin tarkoitettu sähköajoneuvojen tehokas latauslaite, jota voidaan käyttää sisä tai ulkotiloissa.

Walle 64 latausasema on helppo asentaa erillisen asennuspohjan ansiosta. Asennuspohja sopii myös ketjutettavaksi ja latausasema on valmiiksi varustettu vikavirtajohdonsuoja yhdistelmällä.

Type 2 latauspistorasian lisäksi Walle 64 on varustettu suko pistorasialla, jota on mahdollista ajastaa 2h kellolla.

Valmius langattoman kuormanhallinnan käyttöönottoa varten.

Saataavilla myös 22 kW teholla.

### Tekniset tiedot:

## Walle 64

Mitat (mm)	320–460 (kaapeliliniellä) x 270 x 185
Latausteho	11 kW
Latausvirta	16 A
Vaiheet	3
Latausliittimien määrä	1
Latausliitäntä	Type 2 latauspistorasia + suko
Paino	9,5 kg
IP-luokitus	IP54
Iskunkestävyys	IK08
Kotelonmateriaali	Teräs
Asennustapa	Pylväs tai seinä
Laitteen vikavirtasuojat	AC 30 mA; DC 6 mA
Käyttö- ja säilytyslämpötila	-30 +40 °C

### Varusteet

Latauspistorasia Type 2  
Suko pistorasia (lisäksi kellokytin Theben SYN 160/2h)  
MID-hyväksytty kWh-mittari  
Langattoman kuormanhallinnan valmius  
Avaimellinen lukitus  
Väri vaihtoehdot: Valkoinen, musta

