



KOTIMAINEN

WALLE

64T

Tietoa

Walle 64T soveltuu käytettäväksi taloyhtiöissä, pysäköinti halleissa ja -alueilla sekä henkilökunnan autojen parkkipaikoilla.

Walle 64T-latausasema sopii käytettäväksi auton lämmitykseen ja lataukseen. Latausjärjestelmä on yhdistettävissä älykkääseen kuormanhallintaan.

Walle 64T sisältää tyypin 2 pistokkeen sekä maadoitetun pistorasian.

Toimii eParking-järjestelmän kanssa, jonka avulla käytön laskutus onnistuu helposti. Tunnistautuminen ja käytön aloittaminen tapahtuu eParking-puhelinsovelluksen avulla.

Saatavilla myös 22 kW teholla.

Tekniset tiedot:

Walle 64T

Mitat (mm)	320–460 (kaapeliliniellä) x 270 x 185
Latausteho	11 kW
Latausvirta	16A
Vaiheet	3
Latausliittimien määrä	1
Latausliitäntä	Type 2 latauspistorasia + suko
Paino	9,5 kg
IP-luokitus	IP54
Iskunkestävyys	IK08
Kotelon materiaali	Teräs
Asennustapa	Pylväs tai seinä
Laitteen vikavirtasuojia	AC 30 mA; DC 6 mA
Yhteys	eTolppa Gateway
Käyttö- ja säilytyslämpötila	-30 +40 °C

Varusteet

Type 2 latauspistorasia + suko
MID-hyväksytty kWh-mittari
eParking kuormanhallinta
Yhdistettävissä eParking laskutusjärjestelmään
Pylvä- tai seinäasennus
Väri vaihtoehdot: Valkoinen, musta