







KOTIMAINEN

WALLe

66P

Tietoa

Walle 66 P Tupla mahdollistaa kahden auton samanaikaisen latauksen.

Standardoidun OCPP-protokollan ansiosta laite on liitettävissä suoraan markkinoiden johtaviin lataus- ja laskutusjärjestelmiin, kuten eParking-, Wattery- ja Evenli-palveluihin. Tämä mahdollistaa vaivattoman RFID- ja mobiilitunnistuksen, etähallinnan sekä automaattisen, kulutukseen perustuvan laskutuksen.

Walle 66 P Tupla soveltuu käytettäväksi taloyhtiöissä, pysäkointihalleissa ja -alueilla sekä henkilökunnan autojen parkkipaikoilla.

Latausasema on yhdistettävissä älykkääseen kuormanhallintajärjestelmään.

Tekniset tiedot:

Walle 66 P

Mitat (mm):	400-560 (putkilaipalla) x 280 x 190
Latausteho:	22 kW
Latausvirta:	32 A
Vaiheet:	3
Latausliittimien määrä:	2
Latausliitäntä:	2 x Type2 + 2 x RFID
Paino:	12,5 kg
IP-luokitus:	IP44
Iskunkestävyys:	IK10
Kotelon materiaali:	Teräs/RST
Asennustapa:	Pylväs tai seinä
Laitteen vikavirtasuoja:	AC 30 mA; DC 6 mA
Yhteys:	WiFi
Käyttö- ja säilytyslämpötila:	-30... +40 °C

Varusteet

2 x Type2 + 2 x RFID
MID-hyväksytty kWh-mittari
Pylvä- tai seinäasennus
Värivaihtoehto: Musta (muokkauksella värjäys)

wallelaturit.fi info@trafomic.fi (+358)2 437 5000 Tuotekatu 15, Raisio